

型番等		ピッチ ・ 角度	台数
2段式ラック	上段 BC-W-ダイレクト	@500 ・ 10°	10台
スライドラック	下段 AR-SR	- ・ 10°	15台

■上段:

(間口-400)

=台数

500

1台あたりの寸法

■下段:

(間口-600-450n)


=台数

300


1台あたりの寸法

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース
(n=スパン数、1スパン標準20台以内)



標準ピッチ:500
標準角度 :10°



標準台数:1スパン20台以内
※ 20台を超えたら再計算が必要です。

■ 上段 BC-W-ダイレクト


ラック本体	SS チャンネル 60x30x2.3t
転倒防止	SS 丸棒 φ10
2段柱	SS 60x60x3.2t
ベース	SS 160x160x4.5t
アーム(ブラケット)	SS 3.2t
床ベース	SS 80x80x9.0t
ガススプリング	フリーピストンタイプ2本使用
アンカー	シルバービックアンカー M10x60

■ 下段 AR-SR

名称	仕様
ラック本体	アルミ チャンネル50x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
ベースレール	アルミ t2.5
ハット型スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ t2.3 150x60
ローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ゴム製キャスター 直径 50mm
アンカーボルト	M8x50 シルバービック
ラックカラー(前入れ)	ステンカラー(キャップ ブラック)
ラックカラー(後入れ)	ステンカラー(キャップ アイボリー)

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	22～28インチ	15～22kg迄	55mm迄
下段ラック	18～28インチ	40kg迄	55mm迄



※ 推奨通路幅:下段自転車後端～1380mm以上



株式会社ビシクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710 FAX. 03-3437-9720

DATE

2023.11

SCALE

1/50

TITLE

平面図・断面図

PROJECT

BC-W-ダイレクト AR-SR 10°