型番等		ピッチ ・ 角度	台数
2段式ラック	上段 クランクSG(独立式)	@480 ・ 20°	10台
スライドラック	下段 BC-OSF(Lタイプ)	- ・ 20°	16台

台数計算

■上段: (間口-1700) / 480 +1 =台数

両壁とのスペース

1台あたりの寸法

■下段: (間口-800) / 320 =台数

両壁とのスペース

1台あたりの寸法

■ 上段 クランクSG

名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t4.0	クロメートメッキ
可動レール	SPHC	t2.3	ポリエステル
支柱	STKR	□75x75xt2.3	粉体塗装
ガススプリング	-	-	-
支柱取付用アンカーボルト	-	M12x70	シルバービック
ラックカラー			ベージュ

■ 下段 BC-OSF

名称	仕様
ラック本体	A6063 アルマイト処理
トップガイド	STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063 アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	ポリカーボネイト
小物部品	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060 ユニクロメッキ

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20～27インチ	25kg迄	55mm迄
下段ラック	14～28インチ	40kg迄	55mm迄



平面図(上段) 10台



平面図(下段) 16台



※ 推奨通路幅:下段自転車後端～1410mm以上

断 面 図

ビシクレット
株式会社ビシクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710 FAX. 03-3437-9720

DATE	SCALE	TITLE	PROJECT
2020.12	1/50	平面図・断面図	クランクSG(独立式) BC-OSF 20°