

フラットスライド AR-SF

対応自転車
タイヤサイズ
重量
タイヤ幅

18~28 インチ
40kg 迄
55mm 迄



前後入れタイプ (AR-SR)

自転車を前入れ、後入れと交互に入れるタイプ。



フットブレーキ (オプション)

ラック本体を固定することで、自転車の出し入れを容易にします。

特徴

- ・3人乗り電動自転車などの大型自転車にも対応 (重量 40kg まで)。
- ・ベースレール 1 本タイプで、錆につよいオールアルミ製。
- ・段差のないフラットタイプ。前後差をつけて収容力 UP。

価格・使い方動画など

価格・使い方動画・
図面ダウンロードは、
HP からご確認ください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅 自転車後端から 1300mm 以上
角度対応 10° (標準)、20°、30°、40°

- ・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


(間口 - 600) ÷ 280 = 台数

- ・小数点以下切り捨て。
- ・上記計算式での台数は目安です。
- ・大型自転車は 10% 程度まで収容可能です。それ以上収容の場合、計算式をご相談下さい。

仕様

ラック本体	アルミ t3.0	50 × 64 × 1,400
転倒防止	アルミ	10 × 14
ベースレール	アルミ	t2.5
スライドベース	アルミ	
レール取付金物	ユニクロメッキ	t2.3 150 × 60
ローラー		Φ 26 × 8 ケ
キャスター		Φ 50
ラックカラー		本体ステンカラー (キャップブラック)
アンカーボルト		M8 × 50 シルバーピッキ

断面図



平面図 (10°)

