

エニイスライド BC-OSF

対応自転車

タイヤサイズ

重量

タイヤ幅

14~28 インチ

40kg 迄

55mm 迄



前後入れタイプ (BC-OSR)

自転車を交互に入れるタイプに変更可能。
ハンドルの干渉を緩和し、奥行寸法を抑えます。

特徴

- 子供用自転車から大型自転車まで収容可能 (40kg 迄)。
- 400mm 前後差と 50mm の高低差で収容力向上。
- 左右への倒れを抑えるトップガイド付き。
- 天井高を確保できない環境で、多くの自転車を収容したい場合にお勧め。

価格・使い方動画など

価格・使い方動画・
図面ダウンロードは、
HP からご確認ください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅 自転車後端から 1300mm 以上
角度対応 10° (標準)、20°、30°、40°

- 設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


(間口 - 600) ÷ 280 = 台数

- 小数点以下切り捨て。
- 上記計算式での台数は目安です。
- 大型自転車収容時の計算式はご相談下さい。

仕様

ラック本体	アルミ * t3.0	40 × 61 × 1,450
トップガイド	スチール	ユニクロメッキ + 塗装
ベースレール	アルミ * t3.0	
キャスター	エラストマー	
ローラー	POM 樹脂	
エントリーガイド	スチール	ユニクロメッキ + 塗装
小物部品	スチール	ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060	
* 仕上げ	アルマイト処理	

断面図



平面図 (10°)

