

# エニイスライド BC-OSF

対応自転車 タイヤサイズ	14~28 インチ
重量	40kg 迄
タイヤ幅	55mm 迄



前後入れタイプ (BC-OSR)

自転車を交互に入れるタイプに変更可能。  
ハンドルの干渉を緩和し、奥行寸法を抑えます。

## 特徴

- ・ 子供用自転車から大型自転車まで収容可能 (40kg 迄)。
- ・ 400mm 前後差と 50mm の高低差で収容力向上。
- ・ 左右への倒れを抑えるトップガイド付き。
- ・ 天井高を確保できない環境で、多くの自転車を収容したい場合にお勧め。

## 価格・使い方動画など

価格・使い方動画・  
図面ダウンロードは、  
HP からご確認ください。  
[www.bicyclette.co.jp](http://www.bicyclette.co.jp)



## 設置条件

通路幅 自転車後端から 1300mm 以上  
角度対応 10° (標準)、20°、30°、40°

- ・ 設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 台数計算


$$(\text{間口} - 600) \div 280 = \text{台数}$$

- ・ 小数点以下切り捨て。
- ・ 上記計算式での台数は目安です。
- ・ 大型自転車は 10% 程度まで収容可能です。それ以上収容の場合、計算式をご相談下さい。
- ・ 全台 3 人乗り自転車対応 (ファミリースライド BC-OST) : P41 参照

## 仕様

ラック本体	アルミ* t3.0 40 × 61 × 1,450
トップガイド	スチール ユニクロメッキ + 塗装
ベースレール	アルミ* t3.0
キャスター	エラストマー
ローラー	POM 樹脂
エントリーガイド	スチール ユニクロメッキ + 塗装
小物部品	スチール ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060
* 仕上げ	アルマイト処理

断面図



平面図 (10°)

